



STÜCKLISTE

POS	STK.	MAT.NR.	BESCHREIBUNG
1	1	1000908	Anschweissende gebördelt DN20 ÜWM3/4" aus S355J2C
2	1	1103245	ÜWM Stahl 6KT 3/4"IG DN15

Erstellt am, 22.11.2016		Freigabe Konstr. am, 23.07.2020		Geprüft am,	
von m.winklhofer		von g.hula		von	
Allgemeintoleranzen nach ISO 2768 Toleranzklasse mK-E		Rohrgewinde nach DIN ISO 228-1 DIN EN 10226-1		Gewicht: 0,097 kg	
Schweißnähte nach EN ISO 9606-1 Bewertungsgruppe nach EN ISO 5817 C. Allgemeintoleranzen Schweißkonstruktionen nach EN ISO 13920 B		Materialnummer: 1112116		Projekt, -Nr.:	
Form- und Lagetoleranzen nach EN ISO 1101		Kanten nach ISO 13715		Bezeichnung: Anschweissende gebördelt DN20 ÜWM3/4"	
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert, noch dritten zugänglich gemacht werden. Unbefugte Weiterleitung an Dritte oder widerrechtliche Verwendung zieht zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich!				 <p>aqotec GmbH Vöcklatal 35 A-4890 Weißenkirchen im Attergau Tel.: +43 7684 20400 Fax: +43 7684 20400 100 e-mail: office@aqotec.com</p>	
Format A4	Rev 0	Maßstab 1:1	Blatt 1 / 1		